

携帯型デジタル簡易無線機 | 登録局対応

GDR4200

デジタル
30
チャンネル

Digital Convenience Radio
3R 登録局

2.5W出力

2年
保証
[本体]



業務・レジャー問わずに活躍する
ハイパワーデジタル簡易無線機





レジャー



スポーツイベント



地域防災

最大送信出力2.5Wの本格無線機
簡単な登録手続きだけで
業務に、レジャーに使用可能



携帯型デジタル簡易無線機 **登録局対応**

GDR4200 オールインワン
パッケージ価格
39,800円*(税抜)

【パッケージ同梱品】

無線機本体／アンテナ／リチウムイオン電池パック／急速充電器／
急速充電器用ACアダプター／ベルトクリップ／ダストカバー／
登録申請書一式／登録申請の手引き／取扱説明書

*表示価格は税抜きです。表示価格に消費税が別途加算されます。

プロフェッショナルユーザーから高い信頼を得ている
モトローラ・ソリューションズの
デジタル簡易無線機に新モデル誕生。
使用しやすいコンパクトサイズで2.5Wの大出力を実現し、
オートチャンネルモード搭載で混信の可能性を激減。
高い堅牢性で屋内外問わず様々なワークシーン、
そしてレジャーでもご活用いただけます。

使いやすさ

- 大型液晶
- ワンタッチミュート(消音)ボタン
- 弱電界アラーム機能



クリアな音声通話


- デジタルならではのクリアな音質
- 雑音を低減するノイズキャンセリング機能
- 500mWの大音量

空きチャンネルへ自動切り替え

オートチャンネル機能

他の無線機が使用しているチャンネルを避けて、予め設定してあるチャンネルから空いているチャンネルを選んで自動的に切り替え通話を行う、オートチャンネル機能を搭載しました。例えば、予めCH:01、05、10を選択しておきます。自局が話そうと思ってプレストークボタンを押した時、既にCH:01が他局により使用中だと通常は送信できません。しかし、オートチャンネルモードを有効にしておくと、CH:01が空いていなければCH:05へ、さらにCH:05も空いていなければCH:10へ自動的に移動して通話を行うことができます。これにより、混信で通話できない可能性が劇的に低減し、多くのユーザーが無線機を使用している大型イベント会場やレジャー施設でも、確実な通話を実現します。

※ オートチャンネルモードは、UC通信でのみ有効です。また、通話を行う全ての無線機を同様に設定する必要があります。



風雨でも安心の設計

トップクラスの防塵・防水性(IP67※)

風雨を直接受ける屋外での使用を想定した構造。異物や水の浸入からしっかりと無線機を守ります。



※ IEC (国際電気標準会議) に基づく防塵や浸水に関する保護等級
防塵性: IP6X (耐塵形)・・・防塵の侵入から完全に保護されている事
防水性: IPX7 (防浸形)・・・真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事

磨き抜かれた堅牢ボディ

5年間酷使した状態をシミュレートした、モトローラ独自の信頼性テスト(ALT)をクリア。過酷な環境下でも安心して使える堅牢ボディを実現しました。

ALT: Accelerated Life Testing

- 温度ショックテスト
- 落下テスト
- 粉塵テスト
- 降水テスト
- 機構テスト
- 塩霧テスト
- 振動テスト
- 静電気放電テスト など



GDR4200運用時のマナー

●コールチャンネル

デジタル簡易無線登録局は、「-CH15-」にコールチャンネルが設定されています。ユーザーコードが自動的に「000」に設定され、秘話通信は自動的に解除されますので、ARIB規格で定められている「呼出用チャンネルとして」、ご利用いただけます。コールチャンネルは一時的な呼出のみとし、継続的な通話は他のチャンネルをご使用ください。

[コールチャンネルの運用例]

- 1) 継続的な通話を行うための運用チャンネル(15チャンネル以外)の決定についての短時間打ち合わせに利用
- 2) 災害等発生時に緊急通信チャンネルとして応援・サポート連絡チャンネルとして利用

