

# IC-4300/IC-4300L

## ■主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力	40mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(単三形Ni-MH電池)
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4300:約120g(BP-260装着時) IC-4300L:約125g(BP-260装着時)

## ■当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

**スピーカーマイク**

本体を固定したまま手元で送受話

**HM-183PI**  
防水スピーカーマイク  
4,800円+税  
JANコード:4909723018322  
本体装着時IPX5の防水性能

**HM-186PI**  
小型スピーカーマイク  
3,800円+税  
JANコード:4909723018315

**2PINストレート変換ケーブル接続型オプション**

**OPC-2132**  
2PIN3.5φ/2.5φ変換ケーブル  
1,200円+税  
JANコード:4909723018308

接続イメージ

**イヤホンマイクロホン**

付けていることを感じさせない小型タイプ

**HM-177PI**  
小型イヤホンマイクロホン  
3,800円+税  
JANコード:4909723018346

お客様にスマートな印象を与えるタイプ

**HM-179PI**  
イヤホンマイクロホン  
6,800円+税  
JANコード:4909723018339

本体を固定したまま手元で送受話

**HM-186**  
小型スピーカーマイク  
3,800円+税  
JANコード:4909723009580

スタイリッシュなイヤホンマイク

**HM-153**  
イヤホンマイクロホン  
6,000円+税  
JANコード:4909723813064

**イヤホン**

**EH-15** イヤホン グレー  
2,000円+税  
JANコード:4909723803768

**SP-16PIBW**  
耳掛け型イヤホン  
1,800円+税  
JANコード:4909723018353

**SP-32**  
チューブ式イヤホンアダプター  
2,000円+税  
JANコード:4909723013280

または

**EH-15B** イヤホン 黒  
2,000円+税  
(プラグ直径2.5φ)  
JANコード:4909723004356

※EH-15/SP-16PIBWと接続して使用

**1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用**

**OPC-2133**  
1PIN3極2.5φ変換ケーブル  
1,200円+税  
JANコード:4909723018292

接続イメージ

**バッテリー関連**

**BP-260**  
充電式電池  
(ニッケル水素)  
1.2V 1900mAh  
1,500円+税  
JANコード:4909723010449

**BC-200**  
連結型2口充電器(BC-186別売)  
3,800円+税  
JANコード:4909723019848  
(5台まで連結可能)

**BC-186**  
ACアダプター(BC-200用)  
1,500円+税  
JANコード:4909723009924

**コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ**

**HS-99**  
耳掛け型イヤホンマイクロホン  
4,000円+税  
JANコード:4909723009375  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

**HS-94**  
イヤーフック型イヤホンヘッドセット  
1,500円+税  
JANコード:4909723809920  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

**その他**

**IC-RP4100**  
中継装置  
43,000円+税  
JANコード:4909723009313

**MB-127**  
ベルトクリップ(補修用)  
1,000円+税  
JANコード:4909723019831

**OPC-1856**  
リモートケーブル  
2,000円+税  
JANコード:4909723009306  
(IC-RP4100用)

**LC-177**  
キャリングケース  
1,800円+税  
JANコード:4909723019817

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ

**HS-95**  
ネックアーム型ヘッドセット  
12,000円+税 JANコード:4909723810032  
※本体VOX機能をONにご使用ください。

喉の振動を声にする騒音環境に最適なタイプ

**HS-97**  
咽喉マイクロホン  
2,300円+税 JANコード:4909723810926  
※本体VOX機能をONにご使用ください。



# IC-4300 IC-4300L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



電池1本で約33時間

IP55の防塵・防水性能

軽くて、小さい。だから、使いやすい。

免許・資格不要

# COMPACT BODY

RoHS指令対応

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949



ネクストギアーズ株式会社  
東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間4-25-4  
TEL:03-5831-0195 FAX:03-5831-0186  
大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F  
TEL:06-4862-7203 FAX:06-4862-7204

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格仕様外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ボクッパビープ、CALLBRIDGEロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。



軽くて、小さい。だから、使いやすい。

# COMPACT BODY



◀原寸大

BLACK

JANコード:4909723117797



METALLIC RED

JANコード:4909723117773



METALLIC SILVER

JANコード:4909723117780

ユニホームや目的にあわせて選べる3色をラインナップ。シーンを演出するデザイン性も備えています。



レストラン



アパレル



カーディーラー



ホームセンター



## COMPACT

軽量、コンパクト。

約93gの軽さ(本体のみ)、幅47mm・高さ81mm・薄さ26.5mmのコンパクトボディを実現。手の小さな方にも扱いやすく、どこにつけても邪魔になりにくいランシーバーです。



W47xH81  
xD26.5mm  
(突起物を除く)

特定小電力ランシーバー

## IC-4300

免許・資格不要

交互 20ch

中継 27ch

希望小売価格 15,800円+税  
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

付属品

・MB-127 ベルトクリップ  
(充電機・充電器は別売りです。)

## LONG LIFE

電池1本で約33時間\*1

単三形アルカリ乾電池(日本製)1本で  
たっぷり約33時間\*1使用できます。  
(BP-260使用時は約30時間\*1となります)



## DUSTPROOF / WATERPROOF

IP55\*2の防塵・防水性能

激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える  
高い防水・防塵性能を備えるので、屋外  
や水濡れる場所でも安心して使えます。



### 強固なボディ

アメリカ国防総省の物資調達基準に  
準ずる強度テストをクリア。(MIL-STD-810F)

### 受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮する  
受信専用モードを搭載。

### グループ通話機能

通話相手を限定し、効率的に  
情報伝達できるグループ通話機能を装備。

### 断線検出機能

万一別売のイヤホンが断線していても  
電源投入時にわかります。

### コンパダ機能

雑音を軽減し、より明瞭な音声で  
通話できます。

### VOX機能内蔵

音声に反応してスイッチが自動的に  
ON/OFFされるVOX機能に対応。

### マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できる  
マイク感度・スケルチ(5段階)。

### ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げにくい、  
ショートアンテナを採用。

### その他の機能

- ロック機能 ●ワンタッチPTT機能 ●秘話機能
- 送信出力切替機能(10mW/1mW) ●ポケットビープ機能
- パワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●VOX感度可変
- VOXディレイタイム可変 ●電池残量表示
- チャンネル設定機能 など

## 通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4300のコンパクトさはそのままに、  
ロングアンテナを装備した  
通話距離重視タイプもラインナップしています。  
(本体カラーはBLACKのみ)



特定小電力ランシーバー  
**IC-4300L**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格  
**15,800円+税**

JANコード:4909723120605

## 中継通話機能対応

オプションの中継装置 IC-RP4100で通話距離を約2倍に拡張。



別売 中継装置 CALLBRIDGE

**IC-RP4100** 中継27ch

43,000円+税 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
JANコード:4909723009313

\*1 送信1分/受信1分/待ち受け8分、パワーセーブONの状態 ※2 75μm以下の大きさのタルク粉を2kg/m<sup>3</sup>の濃度で8時間、0.6m/sの風速で製品に吹きつけ、所定の動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がないこと。また、注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1mあたり約12.5ℓの水を3分以上注水後、正常に機能すること。