

定 格		技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種			
周 波 数 帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定 格 電 圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質 量 / 約	L : 90g / M : 82g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電 波 型 式	F3E(FM)・F1D(FSK)	消 費 電 流	送信 約150mA 定格出力時 約200mA	送 信 出 力	10mW - 1mW切り替え
チャネル数	交互 20ch 中継 27ch	外 形 寸 法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (最大27.7mm)	受 信 感 度	−14dBμ以下(12dB SINAD)
通 信 方 式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	(突起物除く/約)		音 声 出 力	最大50mW以上 (内部・外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 −10℃〜+50℃ 充電 0℃〜+40℃	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm		

使用時間の目安 (共通)

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	28時間
単3本	アルカリ乾電池 (別売)	33時間

※弊社の規定する条件にて測定

充電時間の目安

	EDC-311/312共通
EBP-179	約6時間

通話距離の目安 (ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	1〜2km又はそれ以上
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100〜200m程度

※ミドルアンテナは上記の70〜50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 ※屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。

About this License-free transceiver 本製品が使用できるのは日本国内のみです。

License-free, no radio-user tax, no call charges. No age and language restrictions. Communication range up to several hundred meters. Usable anywhere in Japan for any purposes including business, leisure and sport. Use of this device out of Japan may be subject to fine and/or penalty.

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

ACアダプター
EDC-162
¥7,700
(¥7,000)

5口充電スタンド
EDC-312R
¥9,900
(¥9,000)

EDC-311AにEDC-311Rを
最多3台まで連結して4台を
同時に充電できます。

シングル充電スタンド
EDC-311R
¥3,080
(¥2,800)

シングル充電器セット
EDC-311A
¥4,180
(¥3,800)

●スペア用
ベルトクリップ
EBC-58
¥550 (¥500)

ソフトケース
ESC-64
¥1,980
(¥1,800)

イヤホン
ジャック

スピーカーマイク
EMS-62
¥3,850
(¥3,500)
IP54防塵・防水

スピーカーマイク
EMS-71
¥5,280
(¥4,800)
IP67耐塵・防浸

マイクプラグの形状
1軸4極ねじ込み式

ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A*
¥16,280
(¥14,800)
※バイクのヘルメット
には装着できません。

咽喉イヤホンマイク
EME-62A*
¥43,780
(¥39,800)

業務仕様
イヤホンマイク
EME-32A (カナル型)
EME-48A (耳かけ型)
¥6,600
(¥6,000) / 共通

※PTTロックと3レベル
のマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット
EME-64A*
¥11,000
(¥10,000)

ここに表示の価格は税込標準(本体)です。マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

無線機、充電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

- 東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3〜4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10〜19サンエビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大 阪 支 店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4〜9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13〜34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願い致します。

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影、印刷、改良などの理由で、掲載製品の色調や外観が異なって見えることがあります。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

For Speedy Communication Service

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4

TEL : 03-5831-0185 FAX : 03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F

TEL : 06-4862-7203 FAX : 06-4862-7204

MAIL : info@next-gears.com URL : <https://www.next-gears.net/>

FNFLFNNI-PE
Ver.1.1.1.0 P321

ALINCO

License-Free Transceiver

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

免許・資格
不要

DJ-P321

技術基準適合証明
取得機種

サイズが変わる。

現場が変わる!

消防団 / 自治会



宿泊施設



ファッション



工場



カー&バイクディーラー



飲食業



電波の強さを
通話終わりに
知らせる
エンドビビ®

- ベル機能
 - キーロック
 - 送信出力切り替え
 - 送信禁止
 - チャンネル非表示
- 他にも多彩な機能を満載！

通話距離が最優先なら
ロングアンテナが決め手！



中継器が設置できない屋外の
現場、電波が飛びにくい建物の中…
ロングアンテナのBLは
ミドルタイプより確実に
通話エリアを広げます。

DJ-P321BL

JAN 4969182361582
標準価格 ¥21,780
(本体 ¥19,800)

ブラック

ゴールド

レッド



話すとき送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



通話終わりの
「ザ」を消す
テールノイズ
キャンセラー



イヤホンの断線
を感知して音と
表示で警告



50波のグループ
番号と108波の
DCSコードで
混信が少ない
快適通話



既存のチャンネル
とグループ番号に
自動で合わせる
アクション機能



ワンタッチで音量
を下げ、自動で戻
す受信音ミュート



ボタン長押しで
急を知らせる緊急
通報機能

アンテナ長：M 約 7.5cm
L 約 16.5cm

実物大



ブラック

ゴールド

レッド

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P321

(RM/GM/BM)

標準価格/共通 ¥21,780
(本体¥19,800)

DJ-P321RM (レッド) JAN 4969182361650
DJ-P321GM (ゴールド) JAN 4969182361667
DJ-P321BM (ブラック) JAN 4969182361575

IP67 耐塵・防浸

無線機としては最高水準の外
郭保護等級をクリア。マイクアクセ
サリーを接続していても水やほこり
をしっかりガード。ケースは頑丈なポリ
カーボネート製で、タフな現場をサ
ポートします。



長時間運用

入手しやすい単三乾電池1本
で約33時間、専用バッテリーでも
28時間と余裕の通話時間を達成
しました。

*弊社既定の条件で測定
使用条件によっては大きく変化します。



単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2020年2月現在/当社調べ)

**サブPTTキーと
デュアルオペレーション**

アルインコが業界に先駆けて採用し
た2チャンネル通話のデュアルオペ
レーション。メインとサブ、2つの送信ボ
タンを実装して通話切り替えがスム
ーズです。サブPTTキーは他の
機能に割り当てることもでき
ます。

**最適
チャンネルサーチ**

任意の時間、全チャンネルを自動サ
ーチ、通話があった回数をチャンネル
ごとにカウントして表示します。従来の
「今、空いているチャンネル」を探すの
ではなく、長期的に使うのにどのチ
ャンネルが最適かを判断するた
めに役立つツールです。

NEW



ベルトクリップは
出荷時取り付け済みです。

屋内用交互通話中継器(レピーター)

DJ-P111R

オープン価格
JAN:4969182360745



技術基準適合品
XE-MC25
ユニット内蔵

- 距離が倍、面で4倍にも広がる通話エリア
- 交互通話中継全27chに対応
- DJ-P321で離れた場所からリモコン設定
- コンパクトで軽量
- 配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ

